

## P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

787340



Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

### Datos técnicos

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Certificaciones:                          | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC              |
| Opciones de aplicación:                   | Supervisión de mandos a dos manos tipo III C        |
| Estándares:                               | EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Modos de funcionamiento:                  | bicanal;Detección de derivación                     |
| Contactos de seguridad inst.:             | 3                                                   |
| Tensión alimentación (V):                 | 24,0                                                |
| Tipo de tensión de alimentación:          | DC                                                  |
| Tipo de terminal:                         | enchufable                                          |
| Tipo de terminal:                         | Borne de resorte                                    |
| Categoría de parada:                      | 0                                                   |
| Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.): | 1.5 A                                               |
| Dimensión Ancho:                          | 45.0 mm                                             |
| Dimensión de altura:                      | 101.0 mm                                            |
| Dimensión Profundidad:                    | 121.0 mm                                            |
| Peso bruto:                               | 280 g                                               |
| Peso neto:                                | 270 g                                               |
| Temperatura ambiente:                     | -25 - 55 °C                                         |

## Accesorios opcionales



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4

---