

P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so

787435



Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 115 V AC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de mandos a dos manos tipo III C
Estándares:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Modos de funcionamiento:	bicanal;Detección de derivación
Contactos de seguridad inst.:	3
Tensión alimentación (V):	115,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	1.5 A
Dimensión Ancho:	45.0 mm
Dimensión de altura:	101.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	375 g
Peso neto:	365 g
Temperatura ambiente:	-25 - 55 °C

Accesorios opcionales



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
