

## PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o

787586



Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 1, 2, 3, 4 s fixed). UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact contact expansion in connection with safety-related control components..

## Datos técnicos

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Certificaciones:                 | CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC        |
| Opciones de aplicación:          | Ampliación de contactos retardada             |
| Modos de funcionamiento:         | monocanal;sin detección de derivación         |
| Estándares:                      | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Tensión alimentación (V):        | 24,0                                          |
| Tipo de tensión de alimentación: | DC                                            |
| Tipo de terminal:                | enchufable                                    |
| Tipo de terminal:                | Borne de resorte                              |
| Contactos de seguridad inst.:    | 0                                             |
| Contactos de seguridad con ret.: | 4                                             |
| Dimensión Ancho:                 | 45.0 mm                                       |
| Dimensión de altura:             | 101.0 mm                                      |
| Dimensión Profundidad:           | 121.0 mm                                      |
| Peso bruto:                      | 310 g                                         |
| Peso neto:                       | 300 g                                         |
| Temperatura ambiente:            | -10 - 55 °C                                   |

## Accesorios opcionales



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4

---