

PZE X4.1P C 24VDC 4n/o

787587



Ampliación de contactos, entradas: conexionado monocal o bicanal, salidas: 4 NA, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, bloque de contactos para ampliación de contactos junto con partes de sistemas de mando relativas a la seguridad.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Supervisión barrera fotoeléctrica de seguridad tip;Ampliación de contactos sin retardo
Modos de funcionamiento:	monocal; bicanal; sin detección de derivación
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de resorte
Contactos de seguridad inst.:	4
Contactos de seguridad con ret.:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	4.0 A
Tensión con AC15:	230 V
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	101.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	195 g
Peso neto:	185 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
