

**SIHA 3/G20/LD 10-36V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt: Steckanschluss, Wemid, dunkelbeige, Bedienungsanleitung/Katalog |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7921570000</a>                                                                                        |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248322503                                                                                                     |
| VPE        | 25 Stück                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 23:42:29 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## SIHA 3/G20/LD 10-36V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 6 mm       | Breite (inch) | 0,236 inch |
| Höhe         | 39,38 mm   | Höhe (inch)   | 1,55 inch  |
| Nettogewicht | 8,32 g     | Tiefe         | 63,1 mm    |
| Tiefe (inch) | 2,484 inch |               |            |

### Temperaturen

|                                |                      |                                |        |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             | -50 °C.../TX] 120 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C               |                                |        |

### Allgemeines

|               |                                 |                                |        |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|
| Einbauhinweis | Bedienungsanleitung/<br>Katalog | Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|

### Bemessungsdaten

|                    |       |                        |      |
|--------------------|-------|------------------------|------|
| Bemessungsspannung | 250 V | Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3     |                        |      |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|              |                |
|--------------|----------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
|--------------|----------------|

### Systemkennwerte

|            |                   |                              |      |
|------------|-------------------|------------------------------|------|
| Ausführung | Sicherungselement | Abschlussplatte erforderlich | Nein |
|------------|-------------------|------------------------------|------|

### Werkstoffdaten

|           |         |                                |       |
|-----------|---------|--------------------------------|-------|
| Werkstoff | Wemid   | Isolierstoff                   | Wemid |
| Farbe     | schwarz | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |

### weitere technische Daten

|               |                                 |            |          |
|---------------|---------------------------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Bedienungsanleitung/<br>Katalog | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------------------------|------------|----------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## SIHA 3/G20/LD 10-36V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                   |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN - EN</a><br><a href="#">PCN - DE</a>                                       |
| Anwenderdokumentation      | <a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |