

SIHA 3/G20/LD 10-36V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Держатель предохранителя, Расчетное сечение: Втычное соединение, Материал Wemid, Темно-бежевый, Руководство по эксплуатации/каталог
Номер для заказа	7921570000
Тип	SIHA 3/G20/LD 10-36V
GTIN (EAN)	4032248322503
Кол.	25 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:19:00 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	39,38 мм	Высота (в дюймах)	1,55 inch
Глубина	63,1 мм	Глубина (дюймов)	2,484 inch
Масса нетто	8,32 g	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 inch		

Температуры

Рабочая температура	-50 °C.../TXJ120 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	втычной	Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог
-------------	---------	-----------------------	-------------------------------------

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	120 °C	Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог
--------------------------------	--------	-----------------------	-------------------------------------

Параметры системы

Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка	Требуется концевая пластина	Нет
------------	----------------------------------	-----------------------------	-----

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Изоляционный материал	Материал Wemid
Цветовой код	черный	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

SIHA 3/G20/LD 10-36V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Уведомление об изменении продукта	PCN - EN PCN - DE
Пользовательская документация	Beipackzettel_SIHA3.pdf StorageConditionsTerminalBlocks