

**CB 200/2.6 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.

- W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS.
- zgodne z IEC 62275: 2006
- Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Opaska kablowa, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}:<br>{Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, poliamid 66, 80 N |
| Nr zam.    | <a href="#">7940006050</a>                                                                                                                                               |
| Typ        | CB 200/2.6 NATUR                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248520145                                                                                                                                                            |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                                                                                                 |

Data sporządzenia 21 marca 2021 03:41:49 CET

## CB 200/2.6 NATUR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 1 mm       | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto       | 0,58 g     | Szerokość        | 2,6 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,102 inch | Wysokość         | 200 mm     |
| Wysokość (cale)  | 7,874 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...85 °C |
|-------------------------------|-------------|

## materiał instalacyjny

|                                    |             |                                   |        |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Halogenki                          | Nie         | Klasa palności wg UL 94           | V-2    |
| Odporność na promienie UV          | Nie         | ponownie otwierana                | Nie    |
| tworzywo                           | poliamid 66 | wytrzymałość na rozciąganie       | 80 N   |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 85 °C       | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
| Średnica kabla, maks.              | 50 mm       |                                   |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E317499 |

## Pobieranie

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">DE PI830000 160627 001</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>           |

## CB 200/2.6 NATUR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

