

**CB 500/12.5 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen.

- Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS
- IEC 62275: 2006 konform
- Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelbinder, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}: {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Polyamid 66, 1080 N |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7940006078</a>                                                                                                                                           |
| Typ        | CB 500/12.5 NATUR                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248520299                                                                                                                                                        |
| VPE        | 50 Stück                                                                                                                                                             |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 23:45:28 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## CB 500/12.5 NATUR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |             |
|--------------|------------|---------------|-------------|
| Breite       | 12,5 mm    | Breite (inch) | 0,492 inch  |
| Höhe         | 500 mm     | Höhe (inch)   | 19,685 inch |
| Nettogewicht | 14,14 g    | Tiefe         | 1,95 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,077 inch |               |             |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...85 °C |
|--------------------------|-------------|

### Installationsmaterial

|                                |             |                                |       |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2         | Einsatztemperaturbereich, max. | 85 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C      | Halogene                       | Nein  |
| Kabeldurchmesser, max.         | 143 mm      | UV-beständig                   | Keine |
| Werkstoff                      | Polyamid 66 | Wieder zu öffnen               | Nein  |
| Zugfestigkeit                  | 1.080 N     |                                |       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E317499 |

### Downloads

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">DE PI830000160627 002</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>          |

## CB 500/12.5 NATUR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

