

## TS35X7.5 ST POK 2525

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Podobny do przedstawionego na ilustracji Obudowy Klippon® POK są wykonane z wysokiej jakości poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i idealnie nadaje się do zastosowań i środowisk, w których wymagana jest odporność na korozję, odporność na uderzenia i wysoka klasa ochrony IP.

Główne zalety szerokiej gamy produktów:

- 17 różnych wielkości
- Dwa standardowe wykończenia (kolory): szary (podobny do RAL 7001 do zastosowań przemysłowych) i czarny (podobny do RAL 9011 do zastosowań w trudnych warunkach, Ex)
- Pokrywa ze śrubami ze stali nierdzewnej z łbem krzyżowym lub z rowkiem.
- Odlewana uszczelka wykonana z silikonu lub chloroprenu
- Otwory mocujące poza obszarem uszczelnienia gwarantują wysokie zabezpieczenie przed przeciekami i wnikaniem zgodnie z wymaganiami klasy IP66
- Udarność sięgająca 7 dżuli
- Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych
- Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej
- Gwint mocujący przygotowany do montażu szyn i płytek
- 

- Firma Weidmüller wykonuje i dostarcza ten typ obudowy zgodnie z życzeniami klientów - kompletnie wyposażone w niezbędne złącza i dławnice.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, Szerokość: 239 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany |
| Nr zam.    | <a href="#">8000003912</a>                                                                              |
| Typ        | TS35X7.5 ST POK 2525                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118652727                                                                                           |
| Ilość      | 20 Szt.                                                                                                 |

**TS35X7.5 ST POK 2525****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 7,5 mm     | Głębokość (cale) | 0,295 inch |
| Masa netto       | 92 g       | Szerokość        | 239 mm     |
| Szerokość (cale) | 9,409 inch | Wysokość         | 35 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,378 inch |                  |            |

**Informacje ogólne**

|                     |                    |                         |                        |
|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Normy               | DIN EN 60715       | Powierzchnia            | ocynkowany, chromowany |
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | mocowanie do wbudowania | przykręcany            |
| rozmiar stempla     | 6,3 x 20 mm        | tworzywo                | Stal                   |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                     |
| Broszura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |