

**FPL 8G1.5/Q8KW/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | FieldPower®, Проводник, Пластмассовый корпус, Количество жил: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 или аналогичный, Раздел: 1.5 mm <sup>2</sup> , 2 m |
| Номер для заказа | <a href="#">8000005235</a>                                                                                                                   |
| Тип              | FPL 8G1.5/Q8KW/2                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)       | 4032248997688                                                                                                                                |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                        |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:28:17 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 499 g |
|-------------|-------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1,<br>Potassium perfluorobutane<br>sulfonate 29420-49-3 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

## Технические характеристики кабеля

|                                 |         |                                  |        |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| Количество жил                  | 8       | Радиус изгиба мин., изменяющийся | 159 мм |
| Радиус изгиба, мин., постоянный | 42,4 mm |                                  |        |

## Общие технические данные

|            |      |
|------------|------|
| Вид защиты | IP65 |
|------------|------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001578    | ETIM 7.0    | EC003250    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">FieldPower</a> |
|--------------------------------------------------|----------------------------|

**FPL 8G1.5/Q8KW/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

