

**FPL 4G1.5C4/Q8MG/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | FieldPower®, Проводник, Металлический корпус, Количество жил: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1,5 + 2x(2x0,75), Раздел: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m |
| Номер для заказа | <a href="#">8000005243</a>                                                                                                                 |
| Тип              | FPL 4G1.5C4/Q8MG/5                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248997756                                                                                                                              |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                      |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:28:51 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## FPL 4G1.5C4/Q8MG/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 2 010 g

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1,  
Potassium perfluorobutane  
sulfonate 29420-49-3

## Технические характеристики кабеля

|                                 |         |                                  |        |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| Количество жил                  | 4       | Радиус изгиба мин., изменяющийся | 222 мм |
| Радиус изгиба, мин., постоянный | 88,8 mm |                                  |        |

## Общие технические данные

Вид защиты IP65

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001578    | ETIM 7.0    | EC003250    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о  
соответствии [FieldPower](#)

**FPL 4G1.5C4/Q8MG/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

