

**FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zapraszamy do korzystania z zalet naszych występnie zmontowanych złącz FieldPower® ze złączami HQ zgodnymi z wymaganiami normy IEC 23570 (DESINA) w szybkim i wygodnym łączeniu zdecentralizowanych urządzeń sterujących silnikami.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | FieldPower®, Przewód, Obudowa z tworzywa sztucznego, liczba żył: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 lub porównywalne, Podział: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 2 m |
| Nr zam.    | <a href="#">8000005264</a>                                                                                                                             |
| Typ        | FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248997565                                                                                                                                          |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                 |

Data sporządzenia 21 marca 2021 03:50:29 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 1 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specyfikacje techniczne kabla**

|                                            |            |                                           |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
| Halogenki                                  | Tak        | Zakres temperatur, stały                  | -40...70 °C |
| Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.   | -5...70 °C | liczba żył                                | 4           |
| promień zgięcia min., ruchomy              | 133,5 mm   | promień zgięcia, min., ułożony na stałe   | 35,6 mm     |
| zakres temperatur, ruchomy, maks.          | 70 °C      | zakres temperatur, ruchomy, min.          | -5 °C       |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, maks. | 70 °C      | zakres temperatur, ułożony na stałe, min. | -40 °C      |

**Dane ogólne techniczne**

Stopień ochrony IP54

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [FieldPower](#)

## FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

