

**FPL 4G2.5/P/Q4MG/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | FieldPower®, Leitung, Metallgehäuse, Anzahl der Adern: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 oder vergleichbar, Querschnitt: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000005294</a>                                                                                                                   |
| Typ        | FPL 4G2.5/P/Q4MG/2                                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248997602                                                                                                                                |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                      |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 23:51:48 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## FPL 4G2.5/P/Q4MG/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 665 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1,  
Potassium perfluorobutane  
sulfonate 29420-49-3

### Allgemeine Technische Daten

Schutzart IP65

### Technische Daten Kabel

|                                       |            |                                       |             |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|
| Anzahl der Adern                      | 4          | Biegeradius min., bewegt              | 133,5 mm    |
| Biegeradius, min., fest verlegt       | 35,6 mm    | Halogene                              | Ja          |
| Temperaturbereich, bewegt             | -5...70 °C | Temperaturbereich, bewegt, max.       | 70 °C       |
| Temperaturbereich, bewegt, min.       | -5 °C      | Temperaturbereich, fest verlegt       | -40...70 °C |
| Temperaturbereich, fest verlegt, max. | 70 °C      | Temperaturbereich, fest verlegt, min. | -40 °C      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 | ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument [FieldPower](#)

## FPL 4G2.5/P/Q4MG/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

