

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul „TS 35 PT6“ und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungs dichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gehäuse, IP54, Polycarbonat, GF 10
Best.-Nr.	8000007627
Typ	BG GHDE 10P REG
GTIN (EAN)	4050118116403
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2012-09-15

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	715 g
--------------	-------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...40 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Angaben - Stecker

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	5VA
--------------------------------	-----

Technische Daten für Geräte-Einbau

Einbaubare Verlustleistung	siehe Projektierungshilfen	Isolierstoff Klappdeckel	Polycarbonat
Materialfarbe Klappdeckel	transparent	Max. Anzahl einbaubarer REG Module (18 mm)	6

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000747	ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 9.0	27-18-22-04	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-22-04	ECLASS 11.0	27-18-22-04

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	FieldPower
---	----------------------------

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

