

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obudowy FieldPower® charakteryzują się wysoką odpornością konstrukcji i spełniają najwyższe wymagania dotyczące palności UL - klasy 5 VA.

- Moduł szyny montażowej „TS 35 PT6” i jednostka przyłączeniowa PT6 łatwo łączą się na zatrzask.
- Przegubowe uszczelnienia umożliwiają również stosowanie wstępnie zmontowanych kabli z wtyczką.
- Wersje w wysokiej obudowie umożliwiają montaż urządzeń.

Więcej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz akcesoria.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowy, IP54, Poliwęglan, GF 10
Nr zam.	8000007627
Typ	BG GHDE 10P REG
GTIN (EAN)	4050118116403
Ilość	1 Szt.
Dostępne do	2012-09-15

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	715 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...40 °C
----------------------------	----------------

Informacje ogólne - wtyk

Klasa palności wg UL 94	5VA
-------------------------	-----

Dane techniczne do wbudowania urządzeń

Kolor materiału wieka uchylnego	transparentny	Maks. liczba wbudowywanych modułów REG (18 mm)	6
Materiał izolacyjny wieka uchylnego	Poliwęglan	Wbudowywana moc strat	patrz pomocnicze narzędzia projektowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000747	ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 9.0	27-18-22-04	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-22-04	ECLASS 11.0	27-18-22-04

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	FieldPower
--	----------------------------

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

