

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Исполнение	Корпус, IP54, Поликарбонат, GF 10
Номер для заказа	8000007627
Тип	BG GHDE 10P REG
GTIN (EAN)	4050118116403
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2012-09-15

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	715 g
-------------	-------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...40 °C
---------------------	----------------

Технические данные для установки приборов

Макс. количество встраиваемых модулей REG (18 мм)	6	Материал изоляции – откидная крышка	Поликарбонат
Рассеиваемая мощность при установке	См. пособие по проектированию	Цвет материала – откидная крышка	прозрачный

Общие данные - вилки

Класс пожаростойкости UL 94	5VA
-----------------------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC000747	ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 9.0	27-18-22-04	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-22-04	ECLASS 11.0	27-18-22-04

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	FieldPower
--	----------------------------

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

