

## FPL 4G2.5/Q8KW/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zapraszamy do korzystania z zalet naszych występnie zmontowanych złącz FieldPower® ze złączami HQ zgodnymi z wymaganiami normy IEC 23570 (DESINA) w szybkim i wygodnym łączeniu zdecentralizowanych urządzeń sterujących silnikami.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | FieldPower®, Przewód, Obudowa z tworzywa sztucznego, liczba żył: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 lub porównywalne, Podział: 2.5 mm <sup>2</sup> , 10 m |
| Nr zam.    | <a href="#">8000011744</a>                                                                                                                         |
| Typ        | FPL 4G2.5/Q8KW/10                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118238273                                                                                                                                      |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                             |

**FPL 4G2.5/Q8KW/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |     |
|------------|-----|
| Masa netto | 1 g |
|------------|-----|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1,<br>Potassium perfluorobutane<br>sulfonate 29420-49-3 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|

**Specyfikacje techniczne kabla**

|            |   |
|------------|---|
| liczba żył | 4 |
|------------|---|

**Dane ogólne techniczne**

|                     |       |                 |      |
|---------------------|-------|-----------------|------|
| Prąd znamionowy     | 16 A  | Stopień ochrony | IP65 |
| napięcie znamionowe | 500 V |                 |      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001578    | ETIM 7.0    | EC003250    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## FPL 4G2.5/Q8KW/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Pin assignments

|        | Pin | Conductor | Assignment |
|--------|-----|-----------|------------|
| 8 = nc | 1   | 1         | U          |
|        | 2   | -         | -          |
| 5 = nc | 3   | 3         | W          |
|        | 4   | -         | -          |
| ⊕ = PE | 5   | -         | -          |
|        | 6   | -         | -          |
| 3 = W  | 7   | 2         | V          |
|        | 8   | -         | -          |
| 2 = nc | PE  | gr./yell. | PE         |