

BG GH 10P TS35 142 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Die FieldPower® Gehäuse sind sehr robust und erfüllen die höchste UL Brennbarkeitsklasse 5VA.

- Tragschienenmodul "TS 35 PT6" und Kontakteinheit PT6 einfach einrasten.
- Klappbare Dichtungen lassen auch die Verwendung von konfektionierten Steckerleitungen zu.
- Die hohen Deckel-Varianten ermöglichen den Geräteeinbau.

Leitungsdichtungen finden Sie im Zubehör.

Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	<u>8000025829</u>
Тур	BG GH 10P TS35 142 PT6
GTIN (EAN)	4050118511369
VPE	1 Stück



BG GH 10P TS35 142 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

-40 °C...85 °C

27-18-01-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	192 mm	Breite (inch)	7,559 inch
Höhe	181 mm	Höhe (inch)	7,126 inch
Nettogewicht	1.129,798 g	Tiefe	42 mm
Tiefe (inch)	1,654 inch		

Lagertemperatur

Klassifikationen						
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261			
ECLASS 9.0	27-18-01-90	ECLASS 9.1	27-18-92-90			

Betriebstemperatur

ECLASS 11.0

ECLASS 10.0 Zulassungen

Zulassungen



-40 °C...85 °C

27-18-01-92

UL File Number Search E256877

Downloads

Broschüre/Katalog Catalogues in PDF-format



BG GH 10P TS35 142 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Bohrlochplan



