

STB 4 EXE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Доступны различные типы соединительных коробок для установки источников сигналов/питания или распределителей во взрывоопасных зонах. Соединительные коробки представляют собой взрывозащищенные компоненты, допущенные для использования во взрывоопасных зонах 0, 1, 2 и 20, 21, 22. Они сертифицированы в соответствии с самыми последними стандартами Ex e, Ex ia и Ex tb. Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика означает, что эти соединительные коробки оптимально подходят для всех областей применения. Воспользуйтесь обзором продукции, чтобы найти наиболее подходящее для вас решение! Комбинируйте корпус (с резьбовыми отверстиями или без них), подходящие монтажные рейки или предварительно установленные клеммные планки. Мы подготовили для вас небольшую подборку, но будем рады сконфигурировать и заказное решение.

Отличительные особенности:

- Широкий выбор версий для соответствия требованиям клиентов
- Помимо IECEx, ATEX и EAC, также доступны и другие международные сертификаты
- Высокое качество благодаря использованию проверенных базовых продуктов бренда Klippon®

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon STB (Small Terminal Box), Соединительная коробка, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 250 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 120 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), полировка до зеркального блеска, серебряный
Номер для заказа	8000028397
Тип	STB 4 EXE
GTIN (EAN)	4050118583809
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	1002710000 1020100000 1010100000 2519550000

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	250 мм	Высота (в дюймах)	9,842 inch
Глубина	120 мм	Глубина (дюймов)	4,724 inch
Диаметр	8 мм	Масса нетто	4 400 g
Размеры крепежа, высота	125 мм	Размеры крепежа, ширина	275 мм
Толщина стенок, макс.	1,5 мм	Толщина стенок, мин.	1,5 мм
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch

Температуры

Температура окружающей среды	Tamb -40°C...+40°C
------------------------------	--------------------

Монтаж вертикальный

WDU 4 / ZDU 4	1x26, 2 x PE
---------------	--------------

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	IBExU 07ATEX1148	Номер сертификата соединительной коробки (EAC)	C-DE.HB07.B.00089/20 Ex Terminal Box
Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX IBE09.0019	Обозначение	Ex eb IIC T6 Gb

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Отверстия, страница B	6 x M25, 1 x BDX
Отверстия, страница C	нет	Отверстия, страница D	нет
Отверстия, страница A	6 x M25	Табличка с типом материала	Покрытие из полиэстера с алюминием

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Сертификаты

Сертификаты	CE; ATEX; IECEX
-------------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	IBEXU07ATEX1148 IECEXIBE09.0019
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

