

КТВ QL 484820 EXE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Доступны различные типы соединительных коробок для установки источников сигналов/питания или распределителей во взрывоопасных зонах. Соединительные коробки представляют собой взрывозащищенные компоненты, допущенные для использования во взрывоопасных зонах 0, 1, 2 и 20, 21, 22. Они сертифицированы в соответствии с самыми последними стандартами Ex e, Ex ia и Ex tb. Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика означает, что эти соединительные коробки оптимально подходят для всех областей применения. Воспользуйтесь обзором продукции, чтобы найти наиболее подходящее для вас решение! Комбинируйте корпус (с резьбовыми отверстиями или без них), подходящие монтажные рейки или предварительно установленные клеммные планки. Мы подготовили для вас небольшую подборку, но будем рады сконфигурировать и заказное решение.

Отличительные особенности:

- Широкий выбор версий для соответствия требованиям клиентов
- Помимо IECEx, ATEX и EAC, также доступны и другие международные сертификаты
- Высокое качество благодаря использованию проверенных базовых продуктов бренда Klippon®

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon TB (Terminal Box), Соединительная коробка, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 480 mm, Ширина: 480 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Номер для заказа	8000028401
Тип	КТВ QL 484820 EXE
GTIN (EAN)	4050118649154
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	1200510000 1020100000 1010100000 2519550000

КТВ QL 484820 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	480 мм	Высота (в дюймах)	18,898 inch
Глубина	200 мм	Глубина (дюймов)	7,874 inch
Диаметр	11 мм	Масса нетто	18 400 g
Размеры крепежа, высота	327 мм	Размеры крепежа, ширина	506 мм
Ширина	480 мм	Ширина (в дюймах)	18,898 inch

Температуры

Температура окружающей среды Tamb -40°C...+40°C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Монтаж вертикальный

WDU 4 / ZDU 4 1x66, 1x59, 5 x PE

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUC-DE.08.B.01328	Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)	IBEXU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (EAC)	C-DE.HB07.B.00089/20	Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)	IECEX IBE 14.0013
Обозначение	Ex eb IIC T6 Gb		

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Отверстия, страница B	2 x M20, 2 x M25, 1 x M40
Отверстия, страница C	нет	Отверстия, страница D	нет
Отверстия, страница A	нет	Табличка с типом материала	Покрытие из полиэстера с алюминием

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты



Сертификаты CE; ATEX; IECEX

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0013 EU Declaration of Conformity - Klippon TB JUnction Box - DoC DE PS270X 160309 001ISS05
Технические данные	EPLAN
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format

Дата создания 18 апреля 2021 г. 8:27:45 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KTB QL 484820 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

