

EM-CONNECTIVITY-BOX 96**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****EM-Connectivity-Box**

Bei unserer EM-connectivity-Box werden bewährte Produkte aus dem Weidmüller Sortiment passgenau zusammengestellt. Je nach Anforderung haben Sie die Wahl zwischen Aluminium- und Kunststoffgehäusen. Die Gehäuse sind passend gefräst und mit den erforderlichen Kabeldurchführungen ausgestattet. Im Inneren ist bereits eine an die zu verbauenden Messgeräte angepasste Reihenklemmleiste verbaut.

Außerdem liegt ein speziell auf das Messgerät angepasster und markierter Kabelsatz bei.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Schneller und kostensparender Einbau
- Keine signifikanten Änderungen an Schaltschrank und Energieverteilung nötig.
- Alles benötigten Sicherungen, Kurzschlusseinrichtungen sowie beschrifteten Leitungen und Anschlusspläne sind inklusive
- Kein Engineering erforderlich
- Schutzklassen bis IP65 (EM-Connectivity-Box TS)
- Bestellung als Standardartikel
- Lieferung ab einer Losgröße von 1

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schutzart: IP54, Gehäusebasismaterial: Aluminium
Best.-Nr.	8000028950
Typ	EM-CONNECTIVITY-BOX 96
GTIN (EAN)	4050118527445
VPE	1 Stück

EM-CONNECTIVITY-BOX 96**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	230 mm	Breite (inch)	9,055 inch
Höhe	310 mm	Höhe (inch)	12,205 inch
Nettogewicht	4.800 g	Tiefe	111 mm
Tiefe (inch)	4,37 inch		

Messstromeingang

Gehäusebasismaterial	Aluminium
----------------------	-----------

Technische Daten

Schutzart	IP54
-----------	------

Isolationskoordination

Gehäusebasismaterial	Aluminium
----------------------	-----------

Downloads

Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format
-------------------	--

EM-CONNECTIVITY-BOX 96

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

