

FP PRO TOP1 24/20 3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PROtop power supplies offer a wide range of functions with many advantages. These include high energy efficiency, outstanding power reserves, high reliability, and optional communication capability. Thanks to the possibility of integrating our PROtop power supplies into the FieldPower® system, the entire range of functions can be made available in the field – with all the advantages of the FieldPower® modular system.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000051705
Typ	FP PRO TOP1 24/20 3M
GTIN (EAN)	4050118770735
Ilość	1 Szt.
produkt referencyjny	2466890000

FP PRO TOP1 24/20 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	220 mm	Głębokość (cale)	8,661 inch
Masa netto	5 841 g	Szerokość	284 mm
Szerokość (cale)	11,181 inch	Wysokość	196 mm
Wysokość (cale)	7,717 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura otoczenia	-25 °C...+50 °C
Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście

Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)	Tak	Początkowy prąd rozruchowy	max. 5 A
Znamionowe napięcie wejściowe	100 - 240 V AC / 120 - 340 V DC		

Wyjście

Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V DC $\pm$ 1 %	Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy $U_{\text{znam.}}$	20 A @ 40 °C
-------------------------------	-------------------	---	--------------

Informacje ogólne

Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...	Wskazówka montażowa	Śruby w zestawie
----------------------------	-----------	---------------------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214
ECLASS 9.0	27-14-24-09	ECLASS 9.1	27-14-24-09
ECLASS 10.0	27-14-24-09	ECLASS 11.0	27-14-24-09

Ważna informacja

Informacje produktowe	Please find the parts list under individual parts. Enclosure seals have to be ordered separately. You find them under accessories.
-----------------------	--

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format
------------------	--

FP PRO TOP1 24/20 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

