

## RSD 40 LP/LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изображение аналогичное

Интерфейсы с диодами для защиты от перенапряжения, проверки ламп или защиты от неправильной полярности.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	Интерфейс, RSD, ПЛК цифровой модуль ввода/ вывода, Винтовое соединение
Номер для заказа	<u>8022921001</u>
Тип	RSD 40 LP/LP
GTIN (EAN)	4032248182718
Кол.	1 Шт.



### **RSD 40 LP/LP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Длина	220 мм	Длина (в дюймах)	8,661 inch
Масса нетто	358 g	Ширина	70 мм
Ширина (в дюймах)	2,756 inch		

#### Температуры

Температура хранения	-4060 °C	Рабочая температура	055 °C	

#### Расчетные данные UL

|--|

#### Расчетные данные

Номинальное напряжение	230 V	Номинальный ток на соединение	1 A
Макс. повторяющееся пиковое			
напряжение	1 000 V		

#### Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение	230 V	Категория перенапряжения II
Степень загрязнения	2	Проверка импульсного напряжения 2 kV

#### Область подключения

Вид соединения	Винтовое соединение	Гибкий с наконечником, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
вид соединения	винтовое соединение	і иокий с наконечником, макс.	2,5 111111-
Гибкий с наконечником, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Гибкий, макс. H05(07) V-K	4 mm <sup>2</sup>
Гибкий, мин. H05(07) V-K		Диапазон сечений зажимаемых	
	0,5 mm <sup>2</sup>	проводов, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Диапазон сечений зажимаемых			
проводов, мин.	0,13 mm <sup>2</sup>		6 mm
Жесткий, макс. H05(07) V-U	6 mm²	Жесткий, мин. H05(07) V-U	0,5 mm <sup>2</sup>
Макс. сечение провода, AWG	AWG 12	Мин. сечение провода, AWG	AWG 26
Момент затяжки, макс.	0,6 Nm	Момент затяжки, мин.	0,5 Nm
Наконечник с изоляцией, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

#### Сертификаты

Сертификаты	C	€.	9	38	us
	_	-0			vv

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

## Справочный листок технических данных



## RSD 40 LP/LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

#### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о	
соответствии	Declaration of Conformity
Технические данные	WSCAD
Уведомление об изменении продукта	20200929 Technical change to RSX LOETST. LP, RSD and RSD AK families

# Справочный листок технических данных



## RSD 40 LP/LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

