

AP 45/RE GR 2025


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibel - Flexibler - Profilform

Aufbaugeschäfte in Profilform - der flexible Systembaukasten aus farbigen und transparenten Kunststoffprofilen und Trgermodulen

Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren Standardrastern und millimetergenau ablngbarer Meterware schafft die optimale Balance zwischen Flexibilitt und Wirtschaftlichkeit:

- Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm - 45mm ermglichen die Aufnahme aller gngigen Platinenformate.
- Variable Bauhhen stehen fr maximale Packungsdichte auch bei groen Elektronikbauteilen.
- Verschiedene Montagevarianten machen eine Direktmontage der Gehuse ebenso einfach wie das Aufrasten auf die Tragschiene
- Stabile Abdeckhauben schtzen die Baugruppe sicher gegen uere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile = Flexibles Gehusekonzept mit groer Nutzflche fr die Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet fr Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich besonders bei niedrigen Stckzahlen oder variablen Baubreiten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfhrung	Abschlussplatte, RS 45 kieselgrau, Abschlussplatte, Breite: 8 mm
Best.-Nr.	8143900000
Typ	AP 45/RE GR 2025
GTIN (EAN)	4008190139926
VPE	20 Stck

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	8 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Höhe	22,9 mm	Höhe (inch)	0,902 inch
Länge	45 mm	Länge (inch)	1,772 inch
Nettogewicht	2,175 g		

Allgemeine Daten

Farbe	kieselgrau	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 7032
Schutzart	IP20	Tragschiene	TS 35
Vergießbarkeit	Nein		

Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2	Isolierstoff	PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl: TS-Montage: TS 32 = 45 mm, TS 35x7,5 = 40,5 mm Direktmontage: 24 mm Abmessungen der Leiterplatte: Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 42 (+0,5) mm Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge - 4,5 mm Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge - 1 mm Beispiel: Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 159 mm
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN

AP 45/RE GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



RAIL MOUNTING

