

PMCprotego D.01/00D/0/0/2/208-480VAC

8176515

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 1,5 A; I_{max} (2 sec.) = 4,5 A; I_{max} (5 sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,1 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card PMCprotego S2-2

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Opción de hardware 1:	0 = sin
Corriente de salida permanente a 3x480 V:	1.5 A
Opción de hardware 2:	0 = sin
Opción de hardware 3:	D = PMCprotego S2-2
Opción de firmware:	2 = EtherCat
Corriente de salida permanente a 3x208 V:	2.5 A
Corriente de salida permanente a 3x400 V:	1.5 A
Corriente de salida permanente a 3x230 V:	2.0 A
Frecuencia de reloj de la etapa final:	8 kHz
Corriente máxima:	4.50 A
Corriente de salida pico máximo 5 s:	3.00 A
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Número de STO-Enable:	2
Número de entradas digitales:	4
Número de interfaces CANopen:	1
Opción de software:	2 = sin
Dimensión Ancho:	70.0 mm
Dimensión de altura:	345.0 mm

Dimensión Profundidad:	243.0 mm
Peso bruto:	5650 g
Peso neto:	4550 g
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C