

## PMCprotego D.12/00B/0/P/2/208-480VAC

8176552

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I<sub>max</sub> (2 s) = 30 A; I<sub>max</sub> (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PMCprotego S2.

### Datos técnicos

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Certificaciones:                          | CE;EAC (Eurasian);TÜV |
| Opción de hardware 1:                     | 0 = sin               |
| Corriente de salida permanente a 3x480 V: | 12.0 A                |
| Opción de hardware 2:                     | 0 = sin               |
| Opción de hardware 3:                     | B = PMCprotego S2     |
| Opción de firmware:                       | 2 = EtherCat          |
| Corriente de salida permanente a 3x208 V: | 12.0 A                |
| Corriente de salida permanente a 3x400 V: | 12.0 A                |
| Corriente de salida permanente a 3x230 V: | 12.0 A                |
| Frecuencia de reloj de la etapa final:    | 8 kHz                 |
| Corriente máxima:                         | 30.00 A               |
| Corriente de salida pico máximo 5 s:      | 24.00 A               |
| Peso bruto (V):                           | 24                    |
| Tensión de alimentación tipo 2:           | DC                    |
| Número de STO-Enable:                     | 2                     |
| Número de entradas digitales:             | 4                     |
| Número de interfaces CANopen:             | 1                     |
| Opción de software:                       | 2 = sin               |
| Dimensión Ancho:                          | 70.0 mm               |
| Dimensión de altura:                      | 345.0 mm              |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Dimensión Profundidad: | 243.0 mm  |
| Peso bruto:            | 5650 g    |
| Peso neto:             | 4550 g    |
| Temperatura ambiente:  | 0 - 40 °C |