

PMCprotego D.24/010/0/P/2/208-480VAC

8176570



Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; I_{max} (2 s) = 72 A; I_{max} (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card Posl/O.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Opción de hardware 1:	0 = sin
Opción de hardware 2:	1 = Posl/O
Opción de hardware 3:	0 = sin
Opción de firmware:	2 = EtherCat
Tensión alimentación (V):	208,0 - 480,0
Corriente de salida permanente a 3x208 V:	24.0 A
Corriente de salida permanente a 3x230 V:	24.0 A
Corriente de salida permanente a 3x400 V:	24.0 A
Corriente de salida permanente a 3x480 V:	24.0 A
Frecuencia de reloj de la etapa final:	8 kHz
Corriente máxima:	72.00 A
Corriente de salida pico máximo 5 s:	48.00 A
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Número de STO-Enable:	2
Número de entradas digitales:	4
Número de entradas analógicas:	2
Número de interfaces CANopen:	1
Dimensión Ancho:	100.0 mm

Dimensión de altura:	348.0 mm
Dimensión Profundidad:	243.0 mm
Peso bruto:	6900 g
Peso neto:	5600 g
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C