

PMCprotego D.48/00B/0/0/2/208-480VAC

8176582

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; I_{max} (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA required accessories: Brake resistor 15 Ohm.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Opción de hardware 1:	0 = sin
Corriente de salida permanente a 3x480 V:	48.0 A
Opción de hardware 2:	0 = sin
Opción de hardware 3:	B = PMCprotego S2
Opción de firmware:	2 = EtherCat
Corriente de salida permanente a 3x208 V:	48.0 A
Corriente de salida permanente a 3x400 V:	48.0 A
Corriente de salida permanente a 3x230 V:	48.0 A
Frecuencia de reloj de la etapa final:	8 kHz
Corriente máxima:	96.00 A
Corriente de salida pico máximo 5 s:	96.00 A
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Número de STO-Enable:	2
Número de entradas digitales:	4
Número de interfaces CANopen:	1
Opción de software:	2 = sin
Dimensión Ancho:	190.0 mm
Dimensión de altura:	386.0 mm

Dimensión Profundidad:	244.0 mm
Peso bruto:	15650 g
Peso neto:	13150 g
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C