

PMCprotego D.12/00C/0/0/2/208-480VAC

8176616



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor
Further hardware options: Expansion card PMCprotego S1-2.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Opción de hardware 1:	0 = sin
Corriente de salida permanente a 3x480 V:	12.0 A
Opción de hardware 2:	0 = sin
Opción de hardware 3:	C = PMCprotego S1-2
Opción de firmware:	2 = EtherCat
Corriente de salida permanente a 3x208 V:	12.0 A
Corriente de salida permanente a 3x400 V:	12.0 A
Corriente de salida permanente a 3x230 V:	12.0 A
Frecuencia de reloj de la etapa final:	8 kHz
Corriente máxima:	24.00 A
Corriente de salida pico máximo 5 s:	24.00 A
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Número de STO-Enable:	2
Número de entradas digitales:	4
Número de interfaces CANopen:	1
Opción de software:	2 = sin
Dimensión Ancho:	70.0 mm
Dimensión de altura:	345.0 mm

Dimensión Profundidad:	243.0 mm
Peso bruto:	5650 g
Peso neto:	4550 g
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C