

## PMCprotego D.12/000/0/0/2/110-230VAC

8176814



Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 12,0 A; I<sub>max</sub> (2 sec.) = 24,0 A; I<sub>max</sub> (5 sec.) = 24,0 A; Power consumption in S1 operation: 4,5 kVA Internal brake resistor and mains filter

### Datos técnicos

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Certificaciones:                          | CE;EAC (Eurasian);TÜV |
| Opción de hardware 1:                     | 0 = sin               |
| Opción de hardware 2:                     | 0 = sin               |
| Opción de hardware 3:                     | 0 = sin               |
| Opción de firmware:                       | 2 = EtherCat          |
| Tensión alimentación (V):                 | 110,0 - 230,0         |
| Corriente de salida permanente a 3x230 V: | 12.0 A                |
| Frecuencia de reloj de la etapa final:    | 8 kHz                 |
| Corriente máxima:                         | 24.00 A               |
| Corriente de salida pico máximo 5 s:      | 24.00 A               |
| Peso bruto (V):                           | 24                    |
| Tensión de alimentación tipo 2:           | DC                    |
| Número de STO-Enable:                     | 2                     |
| Número de entradas digitales:             | 4                     |
| Número de entradas analógicas:            | 2                     |
| Número de interfaces CANopen:             | 1                     |
| Dimensión Ancho:                          | 70.0 mm               |
| Dimensión de altura:                      | 345.0 mm              |
| Dimensión Profundidad:                    | 243.0 mm              |
| Peso bruto:                               | 5500 g                |



THE SPIRIT OF SAFETY

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Peso neto:            | 4400 g    |
| Temperatura ambiente: | 0 - 40 °C |