

PMCprotego D.06/A00/0/0/2/110-230VAC

8176854



Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 6,0 A; I_{max} (2 sec.) = 18,0 A; I_{max} (5 sec.) = 12,0 A; Power consumption in S1 operation: 2,3 kVA; Internal brake resistor and mains filter; additional hardware option: Expansion Card Profinet.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;EAC (Eurasian);TÜV
Opción de hardware 2:	0 = sin
Opción de hardware 3:	0 = sin
Opción de firmware:	2 = EtherCat
Tensión alimentación (V):	110,0 - 230,0
Corriente de salida permanente a 3x230 V:	6.0 A
Frecuencia de reloj de la etapa final:	8 kHz
Corriente máxima:	18.00 A
Corriente de salida pico máximo 5 s:	12.00 A
Peso bruto (V):	24
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Número de STO-Enable:	2
Número de entradas digitales:	4
Número de entradas analógicas:	2
Número de interfaces CANopen:	1
Dimensión Ancho:	70.0 mm
Dimensión de altura:	345.0 mm
Dimensión Profundidad:	243.0 mm
Peso bruto:	5600 g
Peso neto:	4500 g



THE SPIRIT OF SAFETY

Temperatura ambiente:

0 - 40 °C