

PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/W/H/30/00

8177005



Mo = 39.4 Nm Io = 25.4 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 34.0 kgcm²
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake; Water cooling.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE
Tamaño del motor:	75
Par de parada:	39.40 Nm
Par nominal:	30.30 Nm
Par máximo:	104.00 Nm
Corriente de parada:	25.40 A
Corriente nominal:	20.50 A
Corriente de pico:	87.00 A
Revoluciones nominales motor:	3000 rpm
Tensión nominal:	400 V
Momento de inercia:	34.00 kgcm ²
Freno:	No
Retroalimentación:	1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor:	Conector acodado giratorio
Dirección de conexión:	hacia lado A
Refrigeración:	2 = radiador de agua
Tipo de eje motor:	sin chaveta
Longitud de eje:	58 mm
Dimensión brida:	145 mm
Longitud total motor:	226 mm

Diámetro de centrado:	130 mm
Diámetro primitivo:	165 mm
Número de polos:	14
Grado de protección, carcasa:	IP56
Peso bruto:	21300 g
Peso neto:	18300 g