

PMCtendo SZ.52/0/1/2/7/K/H/30/00

8177017

Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm²
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.



Datos técnicos

Certificaciones:	CE
Tamaño del motor:	52
Par de parada:	8.00 Nm
Par nominal:	7.40 Nm
Par máximo:	31.00 Nm
Corriente de parada:	5.76 A
Corriente nominal:	5.46 A
Corriente de pico:	33.00 A
Revoluciones nominales motor:	3000 rpm
Tensión nominal:	400 V
Momento de inercia:	5.20 kgcm ²
Freno:	No
Retroalimentación:	1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor:	Conector acodado giratorio
Dirección de conexión:	hacia lado A
Refrigeración:	0 = convección
Tipo de eje motor:	sin chaveta
Longitud de eje:	40 mm
Dimensión brida:	115 mm
Longitud total motor:	134 mm

Diámetro de centrado:	110 mm
Diámetro primitivo:	130 mm
Número de polos:	14
Grado de protección, carcasa:	IP56
Peso bruto:	7900 g
Peso neto:	6500 g