

PMCtendo SZ.73/1/2/2/7/K/H/45/00

8177037

Mo = 20.0 Nm Io = 17.8 A UN = 400 V nN = 4500 min-1 Jmot = 27.28 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multi-turn; with brake.



Datos técnicos

Certificaciones:	CE
Tamaño del motor:	73
Par de parada:	20.00 Nm
Par nominal:	12.10 Nm
Par máximo:	65.00 Nm
Corriente de parada:	17.80 A
Corriente nominal:	11.50 A
Corriente de pico:	78.00 A
Revoluciones nominales motor:	4500 rpm
Tensión nominal:	400 V
Momento de inercia:	27.28 kgcm ²
Freno:	Sí
Retroalimentación:	2 = Endat2.2 óptico multiturn
Conexión motor:	Conector acodado giratorio
Dirección de conexión:	hacia lado A
Refrigeración:	0 = convección
Tipo de eje motor:	sin chaveta
Longitud de eje:	50 mm
Dimensión brida:	145 mm
Longitud total motor:	252 mm

Diámetro de centrado:	130 mm
Diámetro primitivo:	165 mm
Número de polos:	14
Grado de protección, carcasa:	IP56
Peso bruto:	18610 g
Peso neto:	15610 g