

PMCtendo SZ.32/0/2/2/7/K/H/30/00

8177041

Mo = 1,68Nm Io = 1,67A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 0,29 kgcm²
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;



Datos técnicos

Certificaciones:	CE
Tamaño del motor:	32
Par de parada:	1.68 Nm
Par nominal:	1.59 Nm
Par máximo:	5.00 Nm
Corriente de parada:	1.67 A
Corriente nominal:	1.60 A
Corriente de pico:	8.55 A
Revoluciones nominales motor:	3000 rpm
Tensión nominal:	400 V
Momento de inercia:	0.19 kgcm ²
Freno:	No
Retroalimentación:	2 = Endat2.2 óptico multiturn
Conexión motor:	Conector acodado giratorio
Dirección de conexión:	hacia lado A
Refrigeración:	0 = convección
Tipo de eje motor:	sin chaveta
Longitud de eje:	30 mm
Dimensión brida:	72 mm
Longitud total motor:	159 mm

Diámetro de centrado:	60 mm
Diámetro primitivo:	75 mm
Número de polos:	10
Grado de protección, carcasa:	IP56
Peso bruto:	3500 g
Peso neto:	2100 g