

PMCtendo SZ.31/0/2/2/7/K/H/60/00

8177042

Mo = 0,95Nm Io = 2,02A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,19 kgcm<sup>2</sup>  
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;



## Datos técnicos

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Certificaciones:              | CE                            |
| Tamaño del motor:             | 31                            |
| Par de parada:                | 0.95 Nm                       |
| Par nominal:                  | 0.89 Nm                       |
| Par máximo:                   | 2.80 Nm                       |
| Corriente de parada:          | 2.02 A                        |
| Corriente nominal:            | 1.93 A                        |
| Corriente de pico:            | 12.70 A                       |
| Revoluciones nominales motor: | 6000 rpm                      |
| Tensión nominal:              | 400 V                         |
| Momento de inercia:           | 0.19 kgcm <sup>2</sup>        |
| Freno:                        | No                            |
| Retroalimentación:            | 2 = Endat2.2 óptico multiturn |
| Conexión motor:               | Conector acodado giratorio    |
| Dirección de conexión:        | hacia lado A                  |
| Refrigeración:                | 0 = convección                |
| Tipo de eje motor:            | sin chaveta                   |
| Longitud de eje:              | 30 mm                         |
| Dimensión brida:              | 72 mm                         |
| Longitud total motor:         | 137 mm                        |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Diámetro de centrado:         | 60 mm  |
| Diámetro primitivo:           | 75 mm  |
| Número de polos:              | 10     |
| Grado de protección, carcasa: | IP56   |
| Peso bruto:                   | 2900 g |
| Peso neto:                    | 1500 g |