

PMctendo SZ.72/1/1/2/7/K/H/30/00

8177054

Mo = 14,4Nm Io = 9,6A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 15,443 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; with brake;



Datos técnicos

Certificaciones:	CE
Tamaño del motor:	72
Par de parada:	14.40 Nm
Par nominal:	12.00 Nm
Par máximo:	41.00 Nm
Corriente de parada:	14.40 A
Corriente nominal:	8.20 A
Corriente de pico:	36.00 A
Revoluciones nominales motor:	3000 rpm
Tensión nominal:	400 V
Momento de inercia:	15.44 kgcm ²
Freno:	Sí
Retroalimentación:	1 = Endat2.2 induct. singleturn
Conexión motor:	Conector acodado giratorio
Dirección de conexión:	hacia lado A
Refrigeración:	0 = convección
Tipo de eje motor:	sin chaveta
Longitud de eje:	50 mm
Dimensión brida:	145 mm
Longitud total motor:	205 mm

Diámetro de centrado:	130 mm
Diámetro primitivo:	165 mm
Número de polos:	14
Grado de protección, carcasa:	IP56
Peso bruto:	15740 g
Peso neto:	12740 g