

PMCtendo SZ.42/0/2/2/7/K/H/30/00

8177060

Mo = 5,2Nm Io = 4,80A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 1,63 kgcm²
Encoder EQN1135 EnDat2.2 multiturn; without brake;



Datos técnicos

Certificaciones:	CE
Tamaño del motor:	42
Par de parada:	5.20 Nm
Par nominal:	4.70 Nm
Par máximo:	16.00 Nm
Corriente de parada:	4.80 A
Corriente nominal:	4.40 A
Corriente de pico:	26.50 A
Revoluciones nominales motor:	3000 rpm
Tensión nominal:	400 V
Momento de inercia:	1.63 kgcm ²
Freno:	No
Retroalimentación:	2 = Endat2.2 óptico multiturn
Conexión motor:	Conector acodado giratorio
Dirección de conexión:	hacia lado A
Refrigeración:	0 = convección
Tipo de eje motor:	sin chaveta
Longitud de eje:	30 mm
Dimensión brida:	98 mm
Longitud total motor:	192 mm

Diámetro de centrado:	95 mm
Diámetro primitivo:	115 mm
Número de polos:	14
Grado de protección, carcasa:	IP56
Peso bruto:	6500 g
Peso neto:	5100 g