

PMCtendo SZ.75/1/2/2/7/K/H/30/00

8177073

Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 39,68 kgcm2  
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake;



## Datos técnicos

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Certificaciones:              | CE                            |
| Tamaño del motor:             | 75                            |
| Par de parada:                | 30.20 Nm                      |
| Par nominal:                  | 21.30 Nm                      |
| Par máximo:                   | 104.00 Nm                     |
| Corriente de parada:          | 19.50 A                       |
| Corriente nominal:            | 14.20 A                       |
| Corriente de pico:            | 87.00 A                       |
| Revoluciones nominales motor: | 3000 rpm                      |
| Tensión nominal:              | 400 V                         |
| Momento de inercia:           | 39.68 kgcm <sup>2</sup>       |
| Freno:                        | No                            |
| Retroalimentación:            | 2 = Endat2.2 óptico multiturn |
| Conexión motor:               | Conector acodado giratorio    |
| Dirección de conexión:        | hacia lado A                  |
| Refrigeración:                | 0 = convección                |
| Tipo de eje motor:            | sin chaveta                   |
| Longitud de eje:              | 50 mm                         |
| Dimensión brida:              | 145 mm                        |
| Longitud total motor:         | 307 mm                        |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diámetro de centrado:         | 130 mm  |
| Diámetro primitivo:           | 165 mm  |
| Número de polos:              | 14      |
| Grado de protección, carcasa: | IP56    |
| Peso bruto:                   | 24100 g |
| Peso neto:                    | 21100 g |