

FBK 40/400 RK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Das vorkonfektionierte Steuerkabel verfügt über steckbare 10- oder 40-polige Buchsenleisten gemäß IEC 603/1 DIN 41 651. Man verwendet es u. a. für den Anschluss des SPS Frontadapters an die aktiven oder passiven Weidmüller-Schnittstellen. Sie sind verfügbar in unterschiedlichen Längen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Vorkonfektionierte Kabel, FBK, FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Best.-Nr.	8216410000
Typ	FBK 40/400 RK
GTIN (EAN)	4008190264710
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2020-12-30
Produktalternative	1349700040

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:00:34 MESZ

FBK 40/400 RK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	640 g
--------------	-------

Temperaturen

Lagertemperatur	-10...70 °C
-----------------	-------------

Allgemeine Daten

Anschluss SPS	FLAT CABLE PLANO HE10 40P	Anschluss Schnittstelle	FLAT CABLE PLANO HE10 40P
Anzahl der Pole, min.	40 Pole	Geeignet für	digitale Signale
Kabel	Kabel LiYY	Kabellänge	4 m
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²	Werkstoff	PVC

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A	Nennspannung	< 50 V AC, ≤ 50 V DC
Widerstand	55 mΩ/m	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------