

**AP 80 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Elastyczna - elastyczniejsza - forma profilowa.**

Obudowa montażowa w formie profilowej - elastyczna systemowa konstrukcja zespołowa z kolorowych i transparentnych profili z tworzywa sztucznego i modułów nośnych.

Perfekcyjna mieszanina z dowolnie ustawianych rastrów standardowych i z dokładnością do milimetra przycinanego materiału stwarza optymalną równowagę między elastycznością i ekonomicznością:

- Profile zatrzaskowe o standardowych szerokościach od 5 mm - 45 mm umożliwiają montaż wszystkich popularnych formatów kart obwodów drukowanych.
  - Zmienne wysokości konstrukcyjne zapewniają maksymalną gęstość upakowania również w przypadku dużych elementów elektronicznych.
  - Różne warianty montażowe powodują, że bezpośredni montaż obudowy jest równie prosty, jak zatrzaskiwanie na szynie nośnej
  - Stabilne kołpaki pokrywowe bezpiecznie chronią podzespoły przed oddziaływaniem z zewnątrz
- Wzór na sukces: zmienny profil + modułowe elementy kształtowe = elastyczna koncepcja obudowy o dużej powierzchni użytkowej dla płytki drukowanej. Koncepcja konstrukcji zespołowej jest optymalnie przystosowana do podzespołów o dużym zapotrzebowaniu na miejsce i liczy się przede wszystkim w przypadku niedużych ilości lub zmiennych szerokości konstrukcyjnych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Płyta zamykająca beżowy, Płyta zamykająca, Szerokość: 12.3 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">8320300000</a>                                    |
| Typ        | AP 80 GR                                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190881153                                                 |
| Ilość      | 20 Szt.                                                       |

## AP 80 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 86,4 mm    | Długość (cale) | 3,402 inch |
| Masa netto       | 3,35 g     | Szerokość      | 12,3 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,484 inch | Wysokość       | 20 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,787 inch |                |            |

## Dane ogólne

|                          |          |                     |      |
|--------------------------|----------|---------------------|------|
| Barwny                   | beżowy   | Stopień ochrony     | IP20 |
| Tabela kolorów (podobny) | RAL 1001 | możliwość zalewania | Nie  |

## Dane materiałowe

|                                       |       |                     |       |
|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Klasa palności wg UL 94               | V-2   | Materiał izolacyjny | PA 66 |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |                     |       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|