

**SIM S7/400 FB40 2.0M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Frontadapter können schnell und sicher an die SIEMENS S7 300/400E/A- Baugruppen kontaktiert werden. Sie bieten eine kostengünstige Anbindung der aktiven und passiven Interfacemodule.

- Fest konfektionierte 4x10 bzw 1x 40 polige Steuerleitung.
- Separate Einspeisung der Versorgungsspannung über Schraubanschlussklemmen.
- Potenzialtrennung über steckbare Brücken.

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Ausführung    |                            |
| Best.-Nr.     | <a href="#">8335900200</a> |
| Typ           | SIM S7/400 FB40 2.0M       |
| GTIN (EAN)    | 4008190915759              |
| VPE           | 1 Stück                    |
| Lieferstatus  | Abgekündigt                |
| Lieferbar bis | 2020-09-01                 |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:03:19 MESZ

## SIM S7/400 FB40 2.0M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |              |            |
|--------------|----------|--------------|------------|
| Länge        | 2.000 mm | Länge (inch) | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 510 g    |              |            |

### Temperaturen

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | -40...70 °C |
|-----------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Eigenschaften

|                       |                      |           |            |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|
| Bemessungsquerschnitt | 0,14 mm <sup>2</sup> | Kabel     | Kabel LiYY |
| Länge                 | 2.000 mm             | Werkstoff | PVC        |
| Widerstand            | 55 mΩ/m              |           |            |

### Anschluss Daten

|                           |                                                |                     |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Anschluss (Feldseite)     | Steckverbinder gemäß IEC 603-1 / DIN 41651 40p | Anschluss an Karte  | 6ES7 421-1BL00-0AA0, 6ES7 422-1BL00-0AA0 |
| Anschluss zu PLC          | Siemens S7-400                                 | Versorgungsspannung | 60 V AC / 75 V DC                        |
| Versorgungssteckverbinder | LM 3.5mm                                       |                     |                                          |

### Bemessungsdaten

|                  |                   |                        |     |
|------------------|-------------------|------------------------|-----|
| Betriebsspannung | 60 V AC / 75 V DC | Maximalstrom pro Kanal | 1 A |
|------------------|-------------------|------------------------|-----|

### Anschluss Versorgung

|                                     |                      |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Art der Verbindung                  | Schraubanschluss     | Klemmbereich, min.                  | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                  | 2,08 mm <sup>2</sup> | Fest, min. H05(07) V-U              | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Fest, max. H05(07) V-U              | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Flexibel, min. H05(07) V-K          | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Flexibel, max. H05(07) V-K          | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt min. AWG | AWG 28               |
| Leiteranschlussquerschnitt max. AWG | AWG 14               |                                     |                      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument [K370\\_11\\_10.pdf](#)

Erstellungs-Datum 5. April 2021 00:03:19 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten