

SIM S7/400 FB4*10 2.0M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Фронтальные адаптеры быстро и надежно подключаются к модулям ввода/вывода SIEMENS S7 300/400. Они обеспечивают экономически выгодное подключение активных и пассивных интерфейсных модулей.

- Провод управляющего сигнала фиксированной сборки на 4x10 или 1x40 полюсов.
- Отдельная подача напряжения питания через клеммы с винтовыми соединениями.
- Разделение потенциала с помощью втычных мостиков.

Основные данные для заказа

Исполнение	Предварительно собранный кабель, SIM, Siemens S7-400, 48 P
Номер для заказа	8335910200
Тип	SIM S7/400 FB4*10 2.0M
GTIN (EAN)	4008190072773
Кол.	1 Шт.
Состояние поставки	Снято с производства
Доступно до	2020-09-01

Дата создания 11 апреля 2021 г. 16:41:35 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SIM S7/400 FB4*10 2.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	668 g		

Температуры

Температура хранения	-40...70 °C
----------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие свойства

Длина	2 000 мм	Кабель	Кабель LiYY
Материал	ПВХ	Расчетное сечение	0,14 mm ²
Сопротивление	55 мОм/м		

Данные соединения

Напряжение питания	60 V AC / 75 V DC	Подключение к ПЛК	Siemens S7-400
Соединение (сторона устройства полевого уровня)	4 соединительных разъема согласно IEC 603-1 / DIN 41651 10-полюсные	Соединение с платой	6ES7 421-1BL00-0AA0, 6ES7 422-1BL00-0AA0
Соединительные разъемы, электропитание	LM 3.5mm		

Расчетные данные

Рабочее напряжение	60 V AC / 75 V DC	Максимальный ток на канал	1 A
--------------------	-------------------	---------------------------	-----

Соединение, электропитание

Вид соединения	Винтовое соединение	Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,08 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	2,08 mm ²	Жесткий, мин. H05(07) V-U	0,5 mm ²
Жесткий, макс. H05(07) V-U	1,5 mm ²	Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,5 mm ²
Гибкий, макс. H05(07) V-K	1,5 mm ²	Сечение провода, мин. AWG	AWG 28
Сечение провода, макс. AWG	AWG 14		

Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

SIM S7/400 FB4*10 2.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о
соответствии

[K370_11_10.pdf](#)