

POS-4P M12 PG13,5 300 mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем с установочным пальцем, M12, Вилка, прямая, (Reference (AttributeDefinition) not found: A845_1030981), Количество полюсов: 4
Номер для заказа	<u>8425910000</u>
Тип	POS-4P M12 PG13,5 300 mm
GTIN (EAN)	4008190996826
Кол.	1 Шт.



POS-4P M12 PG13,5 300 mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	76 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-40 +85 ° C
Длина кабеля	0,3 м	Кабельные вводы	PG 13,5
Количество полюсов	4	Материал	Cu Zn
Материал оболочки	CuZn, никелирование	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	CuZn, никелированный	Поверхность контакта	CuZnAu
Поперечное сечение жилы	1,5 mm²	Соединительная резьба	M12
Характеристики пожаростойкости	V2		серебряный

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-40 +85 ° C
Кабельные вводы	PG 13,5	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	CuZn, никелированный	Поверхность контакта	CuZnAu

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные <u>STEP</u>



POS-4P M12 PG13,5 300 mm

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения




Схема контактов