

MCZ OVP CL 48VUC 0,5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Узкая клемма с системой защиты от перенапряжения,
с пружинным соединением

- 6 мм узкая клемма с высокочувствительной системой защиты от перенапряжения
- быстрый монтаж благодаря контакту TS и пружинным соединениям
- возможность установки перемычки

Основные данные для заказа

Исполнение	MCZ-SERIES, Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, 0.5 A
Номер для заказа	8449000000
Тип	MCZ OVP CL 48VUC 0,5A
GTIN (EAN)	4008 1901561 14
Кол.	10 Шт.

MCZ OVP CL 48VUC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	91 мм	Высота (в дюймах)	3,583 inch
Глубина	63,5 мм	Глубина (дюймов)	2,5 inch
Масса нетто	25,4 g	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL)	E311081
-------------------	---------

Номинальные характеристики IEC / RU

Время реакции	≤ 100 пс	Индуктивность L и L1	75 μH
Класс требований согласно IEC 61643-21	D1	Макс. продолжительное напряжение, Uс (AC)	53 V
Номинальное напряжение (AC)	48 V	Номинальное напряжение (DC)	48 V
Номинальное напряжение (DC) макс.	70 V	Номинальный ток, I _N	0,5 A
Нормы	HART-compatible	Объемное сопротивление	2,50 Ом
Предельная частота (-3 дБ) при сопротивлении нагрузки	500 кГц 240 Ом	Предохранитель	0,5 A
Рабочее напряжение	75 V	Рабочий ток, I _{макс.}	0,5 A
Разрядный ток, I _{имп} (10/350 мкс)	2,5 kA	Сопротивление нагрузки (для предельной частоты)	240 Ом
Тип напряжения	ACAC/DC	Ток перегрузки молниезащиты I _{имп.} (10/350 мкс)	2,5 kA
Ток разряда, макс. (8/20 мкс)	5 kA	Уровень защиты от перенапряжений, выход. Жила - жила 8/20 мкс, тип.	150 V
Уровень защиты от перенапряжений, выход. Жила - жила 1 кВ/мкс, тип.	82 V	Уровень защиты от перенапряжений, выход. Жила - провод PE 1 кВ/мкс, тип.	80 V
Уровень защиты от перенапряжений, выход. Жила - провод PE 8/20 мкс, тип.	150 V		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Высота с TS 35	63,5 мм
Исполнение	Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств	Класс пожаростойкости UL 94	
Конструкция	Вывод	Рейка	V-0 TS 35
Сегмент	Измерение – управление – регулировка	Цветовой код	черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
--------------------------	-----	---------------------	---

MCZ OVP CL 48VUC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Раздел	1,5 mm ²	Метод проводного соединения	Пружинное соединение
Вид соединения	Пружинное соединение	Длина снятия изоляции	8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,	1,5 mm ²	Измерительное соединение	8 мм
Диапазон зажима, макс.	1,5 mm ²	Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	1,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 16	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 26
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1,5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 16	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.	1,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.	1,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.	0,5 mm ²
		Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9.1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07

Сертификаты

Сертификаты	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E311081

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CE PAPER Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	Instruction sheet

MCZ OVP CL 48VUC 0,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи



Circuit diagram