

**RS SD9 BZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Interfejsy pasywne do przekazywania sygnałów pochodzących ze złącza wtykowego D-sub, zgodnego z IEC 807-2 / DIN41652 w technologii złącza bezpośredniego.

Główne właściwości to:

- Gama złącz wtykowych męskich i żeńskich o 9,15,37 i 50 stykach.
- Połączenie elektryczne 1 : 1 między złączami sterowania a polem.
- Bardzo kompaktowe moduły do mocowania na standardowych szynach montażowych TS35 o TS32.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Interfejs, RSSD, Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652, Gniazdo 9 bieg, złącze sprężynowe |
| Nr zam.    | <a href="#">8537320000</a>                                                                |
| Typ        | RS SD9 BZ                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248173020                                                                             |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                    |

## RS SD9 BZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Długość          | 45 mm      | Długość (cale) | 1,772 inch |
| Masa netto       | 72,7 g     | Szerokość      | 87 mm      |
| Szerokość (cale) | 3,425 inch | Wysokość       | 63,6 mm    |
| Wysokość (cale)  | 2,504 inch |                |            |

## Temperatury

|                           |             |                            |           |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Temperatura magazynowania | -40...70 °C | Temperatura eksploatacyjna | 0...55 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-----------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## dane przyłącza

|                               |                                       |                                     |                |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Przyłącze (strona sterowania) | Złącza SUB-D wg IEC 60807 / DIN 41652 | liczba biegunów (strona sterownika) | Gniazdo 9 bieg |
| przyłącze (strona obiektu)    | LM2NZF 5.08mm                         | uziemiaenie                         | Nie            |
| wersja systemu zamykania      | UNC 4/40                              |                                     |                |

## dane znamionowe

|                    |       |                           |       |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|
| napięcie nominalne | 100 V | prąd znamionowy na złącze | 1,5 A |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|

## współrzędne izolacji (EN50178)

|                       |              |                     |       |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------|
| zgodnie z             | DIN EN 50178 | napięcie znamionowe | 100 V |
| kategoria przepięcia  | II           | stopień zabrudzenia | 2     |
| test napięcia impulsu | 0,8 kV       |                     |       |

## przyłącze pole

|                                                   |                      |                                        |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG           | AWG 14               | Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG | AWG 24              |
| długość zdejmowanej izolacji                      | 7,5 mm               | elastyczny z tulejką, maks.            | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| elastyczny z tulejką, min.                        | 0,25 mm <sup>2</sup> | elastyczny, maks. H05(07) V-K          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| elastyczny, min. H05(07) V-K                      | 0,2 mm <sup>2</sup>  | obszar zacisku, maks.                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| obszar zacisku, min.                              | 0,13 mm <sup>2</sup> | rodzaj połączenia                      | złącze sprężynowe   |
| stały, maks. H05(07) V-U                          | 2,5 mm <sup>2</sup>  | stały, min. H05(07) V-U                | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |                                        |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002780    | ETIM 7.0    | EC002780    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-52 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:10:42 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## RS SD9 BZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

## RS SD9 BZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



N: Number of poles