

SSR 24V ACDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	przełączniki półprzewodnikowe, 1 zestyk zwierny (Triak (przełączanie w zerze)), Znamionowe napięcie sterowania: 15 V UC...30 V UC , znamionowe napięcie załączające: 12...275 V AC, prąd trwały: 4 A, złącze wtykowe
Nr zam.	8576360000
Typ	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
Ilość	15 Szt.

Data sporządzenia 21 marca 2021 04:14:16 CET

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	25 mm	Głębokość (cale)	0,984 inch
Masa netto	18,467 g	Szerokość	13 mm
Szerokość (cale)	0,512 inch	Wysokość	29,2 mm
Wysokość (cale)	1,15 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...50 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Strona sterownicza

Wskazanie statusu	Nie	Znamionowe napięcie sterujące	15...30 V UC
moc znamionowa	240 mW	znamionowy prąd sterujący	10 mA DC (±20 %)

Strona obciążenia

Ciągły prąd	4 A	Napięcie znamionowe sterowania	12...275 V AC
Prąd upływowy	< 1 mA	odporny na zwarcia	Nie
spadek napięcia przy maks. obciążeniu	≤ 1,1 V		

Dane zestyku

Typ zestyku	1 zestyk zwierny (Triak (przełączanie w zerze))
-------------	--

Dane ogólne

Barwny	Jasnoniebieski
--------	----------------

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	III	Napięcie znamionowe	300 V
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia	> 8 mm	udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV (1,2/50 µs)

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ECLASS 9.0	27-37-16-04	ECLASS 9.1	27-37-16-04
ECLASS 10.0	27-37-16-04	ECLASS 11.0	27-37-16-04

Dopuszczenia

Dopuszczenia	
--------------	--



ROHS	Zgodny
------	--------

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)