

RS RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Seria interfejsów RS RJ45 stanowi nieskomplikowaną i wygodną alternatywę pozwalającą na podłączanie modemów, ruterów, komputerów oraz innych urządzeń komunikacyjnych do podzespołów zainstalowanych w szafach rozdzielczych.

Mogą być używane w celu dostosowania 8-biegunowych ekranowanych złączy RJ45 do zacisków śrubowych lub do sprzęgania 2 linii danych. Moduły można podłączać do standardowych szyn montażowych TS35.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, RS RJ45, Złącza wtykowe RJ45, 8 biegunów, złącze śrubowe
Nr zam.	8611320000
Typ	RS RJ45
GTIN (EAN)	4032248272419
Ilość	10 Szt.

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	30 mm	Długość (cale)	1,181 inch
Masa netto	34,879 g	Szerokość	70 mm
Szerokość (cale)	2,756 inch	Wysokość	48 mm
Wysokość (cale)	1,89 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	0...55 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E141197
------------------------	---------

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	Złącza wtykowe RJ45	Szybkość przesyłania danych	Kat 5 100 Mb/s
liczba biegunów (strona sterownika)	8 biegunów	materiał styku (strona sterownika)	brąz fosforowy 6μ AU
przyłącze (strona obiektu)	LM2N 3.5mm	uziemiaenie	Tak

dane znamionowe

napiecie nominalne	50 V	prąd znamionowy na złącze	1 A
całkowity prąd znamionowy	1,5 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napiecie znamionowe	< 50 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
test napięcia impulsu	0,8 kV	test udarności	0,35 kVAC

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 14	Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 28
długość zdejmowanej izolacji	5 mm	elastyczny z tulejką, min.	0,5 mm ²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	1,5 mm ²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²
moment dokręcający, maks.	0,25 Nm	moment dokręcający, min.	0,2 Nm
obszar zacisku, maks.	2,08 mm ²	obszar zacisku, min.	0,08 mm ²
rodzaj połączenia	złącze śrubowe	stały, maks. H05(07) V-U	1,5 mm ²
stały, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²	tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	0,75 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[20200928 Technical change to RS RJ45](#)[20200929 Technical change to RSX LOETST. LP, RSD and RSD AK families](#)

RS RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

