

**SRC 1CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | RIDERSERIES RCL, Основание реле, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, Винтовое соединение |
| Номер для заказа | <a href="#">8690840000</a>                                                                           |
| Тип              | SRC 1CO                                                                                              |
| GTIN (EAN)       | 4032248361526                                                                                        |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                               |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 17:03:03 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## SRC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |           |                   |            |
|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота            | 77 мм     | Высота (в дюймах) | 3,031 inch |
| Глубина           | 61 мм     | Глубина (дюймов)  | 2,402 inch |
| Масса нетто       | 39,9 g    | Ширина            | 15,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,61 inch |                   |            |

## Температуры

|                      |                                                               |                     |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...70 °C                                                | Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
| Влажность            | 40 °C / отн. влажность<br>93 %, без образования<br>конденсата |                     |                |

## Расчетные данные UL

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Сертификат № (cURus) | E223759 |
|----------------------|---------|

## Данные о контактах

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Тип контакта | 1 Переключающий<br>контакт |
|--------------|----------------------------|

## Общие данные

|       |       |              |        |
|-------|-------|--------------|--------|
| Рейка | TS 35 | Цветовой код | черный |
|-------|-------|--------------|--------|

## Координация изоляции

|                                           |                                |                                                |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Вид защиты                                | IP20                           | Диэлектрическая прочность смежных<br>контактов | 2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min. |
| Диэлектрическая прочность, вход/<br>выход | 2,5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min. |                                                |                                |

## Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

|       |        |                      |         |
|-------|--------|----------------------|---------|
| Нормы | UL 508 | Сертификат № (cURus) | E223759 |
|-------|--------|----------------------|---------|

## Размеры

|                             |                     |                      |            |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Метод проводного соединения | Винтовое соединение | Момент затяжки, мин. | 0,5 Nm     |
| Момент затяжки, макс.       | 0,8 Nm              | Размер лезвия        | Размер PH1 |
| Шаг в мм (P)                | 3,5 мм              |                      |            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |

## SRC 1CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E223759

### Загрузки

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)