

## **SCM 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**













Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RIDERSERIES RCM, Relaissockel, Anzahl Kontakte:
	2, Wechsler, Dauerstrom: 12 A, Schraubanschluss
BestNr.	<u>8690880000</u>
Тур	SCM 2CO
GTIN (EAN)	4032248374212
VPE	10 Stück



## **SCM 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Abinessungen und Gewiene			
Breite	27 mm	Breite (inch)	1,063 inch
Höhe	77 mm	Höhe (inch)	3,031 inch
Nettogewicht	57,421 g	Tiefe	61,5 mm
Tiefe (inch)	2,421 inch		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-40 °C70 °C	Betriebstemperatur	-45 °C70 °C
Feuchtigkeit	40°C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung		
Umweltanforderungen			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Bemessungsdaten UL			
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223759		
Lastseite			
Dougratrom	12 A	Nanachaltanann	250 V AC
Dauerstrom Schaltleistung AC (ohmsch), max.	12 A 3000 VA	Nennschaltspannung Schaltspannung AC, max.	250 V AC 300 V
	3000 VA	Schaltspannung AC, max.	300 V
Kontaktdaten			
Kontaktausführung	2 Wechsler		
Allgemeine Daten			
Tragschiene	TS 35	Farbe	schwarz
Isolationskoordination			
Schutzart	IP20	Spannungsfestigkeit Eingang - Ausgang	2.5 KV <sub>eff</sub> / 1 Min.
Erweiterte Angaben Zulassı		-1 3 3 3 3 3	
Normen	UL508	Zertifikat-Nr. (cURus)	E223759
Anschlussdaten	01300	Zertifikativi. (Contas)	1223733
Alloomuoouuton			
Leiteranschlusstechnik	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment, min.	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max.	0,8 Nm	Klemmbereich, Bemessungsanschluss	2,5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Klemmbereich, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Klingenmaß	Gr. PH1		
Klassifikationen			
Kiassiiikationen			
	FC001456	FTIM 7 O	FC001456
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC001456 27-37-16-03	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC001456 27-37-16-03



### **SCM 2CO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

#### Zulassungen

Zulassungen C C S US

 ROHS
 Konform

 UL File Number Search
 E223759

#### **Downloads**